



### Technik

Multikupplungssystem als Platten- oder Einzelkomponente zum Verbinden von Schlauchkombinationen. Spezialbeschichtung der Kupplungskörper, dadurch hohe Widerstandsfähigkeit, geringe Kuppelkräfte und Beständigkeit gegenüber flüssigen Medien.

Die Standardversion besteht aus einer Losplatte, bestückt mit 8 Schnellverschluss-Kupplungen, 2 Haltegriffen und 2 Arretierkupplungen sowie einer Festplatte, bestückt mit 8 Steckern und 2 Arretierbolzen. Die Bestückung ist asymmetrisch angebracht um Verwechslungen einzelner Kreisläufe auszuschließen.

### Vorteile

Sicherheitsverriegelungssystem verhindert unfreiwilliges Entkuppeln.

### Kompatibilität

RECTUS Design

### Werkstoffe

#### Kupplung

- Losplatte mit 2 Griffen
- 8 Stück Multikupplungen
- Gewindestück
- Ventilkörper
- Innenteile
- Federn
- Dichtungen
- Sprengringe
- 2 Stück Arretierkupplungen

#### Stecker

- Festplatte
- 8 Stück Multistecker
- Gewindestück
- Stecker
- Innenteile
- Federn
- Dichtungen
- Sprengringe
- 2 Stück Arretierstecker

### Druckbereich

PB = 15 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

### Temperaturbereich\*

- 20°C bis +100°C (NBR)
  - 40°C bis +120/150°C (EPDM)
  - 15°C bis +200°C (FKM)
  - 0°C bis +316°C (FFKM)
- jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

\* Bei Temperaturen unter -15°C und über +200°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

### Standard

- Aluminium eloxiert
- Messing vernickelt
- Stahl gehärtet, DNC-PTFE-besch.
- Messing
- 1.4310
- FKM
- 1.4310
- Stahl, gehärtet und vernickelt

- Aluminium eloxiert
- Messing vernickelt
- Stahl gehärtet, DNC-PTFE-besch.
- Messing
- 1.4310
- FKM
- 1.4310
- Stahl, gehärtet und vernickelt



Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

- Messing/Stahl leckarm S. 164

## Verschlusskupplungen



## RECTUS Serie 08KF

	Anschluss A	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Innengewinde</p>	G 1/2	170	100	50	30	18					Standard	08KF IW21 SVN	▣
<p>Schlauchanschluss</p>	13 mm	170	100	50	44	18					Standard	08KF TF13 SVN	▣

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠

# Stecknippel

# RECTUS Serie 08KF

	Anschluss A	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Innengewinde</p>	G 1/2	170	100	50	30	27					Standard	08SF IW21 SXN	<input checked="" type="checkbox"/>	
 <p>Schlauchanschluss</p>	13 mm	170	100	50	44	27					Standard	08SF TF13 SXN	<input checked="" type="checkbox"/>	

LS = Lieferstatus:  am Lager       kurzfristig lieferbar       mittelfristig lieferbar