



Nennweite

5,5 = 25 mm<sup>2</sup>

RECTUS Serie

1400KA



Originalgröße





Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

► Sicherheit Entlüftung S. 274

**Technik**

Rectus Tema Premium-Industriekupplung – das Know-how beider Marken in einem System vereint. 1/4"-Kupplung nach ISO B 6150 mit hochwertiger Ventiltechnologie, optimaler Durchflussleistung und minimierten Kuppelkräften.

**Staubschutzkappen (S. 323)** für Kupplung Art.-Nr. SK23S

**Durchfluss-Diagramme****Vorteile**

Einhandbedienung. High-Flow-Ventil. Minimierte Kuppelkräfte.

**Kompatibilität**

RECTUS 23 + 24,  
RECTUS 1423  
TEMA 1400  
INDUSTR. INTERCHANGE 1/4"  
US-MIL-SPEC-C-4109,  
ISO 6150 B  
CEJN 310, HANSEN 3000,  
FASTER, GROMELLE 600  
PARKER 20 1/4" + 30 1/4"  
JWL 521 + JWL 531

**Werkstoffe****Kupplung**

Gewindestück  
Ventilkörper  
Entriegelungshülse  
Ventil  
Federn  
Verriegelungskugeln/-stifte  
Dichtungen

**Stecker**

Stecktülle  
Stecknippel

**Druckbereich**

PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

**Temperaturbereich\***

-20°C bis +100°C (NBR)  
-40°C bis +120/150°C (EPDM)  
-15°C bis +200°C (FKM)  
jeweils abhängig vom Durchflussmedium

\*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

**Standard**

Messing vernickelt  
Stahl, QPQ behandelt  
Messing vernickelt  
Messing  
1.4310  
1.4034  
NBR

Stahl gehärtet und vernickelt

**Verschlusskupplungen****RECTUS Serie 1400KA**


	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Außengewinde</p>	R 1/4	19	65	23	12					Standard	1400KA AK13 SPN	■
	R 3/8	19	65	23	12					Standard	1400KA AK17 SPN	■
	R 1/2	22	59,5	23	17					Standard	1400KA AK21 SPN	■
<p>Innengewinde</p>	G 1/4	19	59	23	9					Standard	1400KA IW13 SPN	■
	G 3/8	19	59	23	9					Standard	1400KA IW17 SPN	■
	G 1/2	24	62	23	12					Standard	1400KA IW21 SPN	■

LS = Lieferstatus:

■ am Lager


□ kurzfristig lieferbar

□ mittelfristig lieferbar

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm	19	80	23	25					Standard	1400KA TF06 SPN	■
	8 mm	19	80	23	25					Standard	1400KA TF08 SPN	■
	10 mm	19	80	23	25					Standard	1400KA TF10 SPN	■
	13 mm	19	80	23	25					Standard	1400KA TF13 SPN	■




# Stecktüllen

# RECTUS Serie 23SF

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	4 mm		51	14	25					MS, vernickelt	23SF TF04 MXN	■
	6 mm									Standard	23SF TF06 SXN	■
										Messing	23SF TF06 MXX	■
	8 mm		51	14	25					Standard	23SF TF08 SXN	■
										Messing	23SF TF08 MXX	■
	9 mm		51	14	25					Standard	23SF TF09 SXN	■
										Messing	23SF TF09 MXX	■
	10 mm		51	14	25					Standard	23SF TF10 SXN	■
									Messing	23SF TF10 MXX	■	
	13 mm		51	15	25					Standard	23SF TF13 SXN	■

# Stecknippel

# RECTUS Serie 23SF

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Außengewinde</p>	R 1/8	13	39		9					Standard	23SF AK10 SXN	■
	R 1/4	14	42		12					Standard	23SF AK13 SXN	■
	G 1/4									Messing	23SF AW13 MXX	■
	R 3/8	17	42		12					Standard	23SF AK17 SXN	■
	G 3/8									Messing	23SF AW17 MXX	■
 <p>Innengewinde</p>	R 1/2	22	48		17					Standard	23SF AK21 SXN	■
	G 1/8	14	36		9					Standard	23SF IW10 SXN	■
	G 1/4	17	36		9					Standard	23SF IW13 SXN	■
										Messing	23SF IW13 MXX	■
	G 3/8	19	36		9					Standard	23SF IW17 SXN	■
									Messing	23SF IW17 MXX	■	
 <p>Drehgelenkstecker, Außengewinde</p>	G 1/2	24	39		12					Standard	23SF IW21 SXN	■
	R 1/4	17	68		11					Standard	23FA AK13 SPN	■