



**Technik**

Mini-Industriekupplung, das weltweit weitverbreitetste Profil dieser Nennweite. Überdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Große Bandbreite an Materialien und Ventilvarianten.

**Staubschutzkappen (S. 323)**   
für Kupplung Art.-Nr. SK16S

**Durchfluss-Diagramme****Luft****Wasser****Vorteile**

Einhandbedienung. Kleine Baumaße. Alle Varianten untereinander austauschbar.

**Kompatibilität**

RECTUS 90  
CAMMOZZI  
EWO  
KANI

**Druckbereich**

PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

**Temperaturbereich\***

-15°C bis +200°C (FKM)  
0°C bis +316°C (FFKM)  
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

\*Bei Temperaturen unter -15°C und über +200°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

**Werkstoffe****Kupplung**

Gewindestück  
Ventilkörper  
Entriegelungshülse  
Ventil  
Federn, Sprengring  
Kugeln  
Dichtungen

1.4305

1.4404

**Stecker**

Stecktülle  
Stecknippel

1.4305

1.4404


Originalgröße



Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

- ▶ Edelstahl beidseitig S. 193
- ▶ Edelstahl leckarm S. 212
- ▶ Kunststoff S. 232
- ▶ Messing/Stahl S. 34
- ▶ Sicherheit S. 256
- ▶ Kodierte Systeme S. 292





**Verschlusskupplungen****RECTUS Serie 21KA**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Außengewinde</p>	G 1/8	14	36	16	7					1.4305	21KA AW10 RVX	■
										1.4404	21KA AW10 EVX	■
	G 1/4	17	38	16	9					1.4305	21KA AW13 RVX	■
										1.4404	21KA AW13 EVX	■
	G 3/8	19	38	16	9					1.4305	21KA AW17 RVX	■
										1.4404	21KA AW17 EVX	■
M 12 x 1,5	14	38	16	9					1.4305	21KA AM12 RVX	■	
M 14 x 1,5	17	39	16	10					1.4305	21KA AM14 RVX	■	

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠

## Verschlusskupplungen

## RECTUS Serie 21KA


	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Innengewinde</p>	G 1/8	14	36	16	9					1.4305	21KA IW10 RVX	■	
										1.4404	21KA IW10 EVX	■□	
	G 1/4	17	38	16	9						1.4305	21KA IW13 RVX	■
											1.4404	21KA IW13 EVX	■□
	G 3/8	19	38	16	9						1.4305	21KA IW17 RVX	■□
											1.4404	21KA IW17 EVX	■□
	M 12 x 1,5	17	38	16	9						1.4305	21KA IM12 RVX	■□
	M 14 x 1,5	17	38	16	9						1.4305	21KA IM14 RVX	■□
	 <p>Schlauchanschluss</p>	4 mm	14	46	16	17					1.4305	21KA TF04 RVX	■□
											1.4404	21KA TF04 EVX	■□
6 mm		14	46	16	17						1.4305	21KA TF06 RVX	■□
											1.4404	21KA TF06 EVX	■□
8 mm		14	46	16	17						1.4305	21KA TF08 RVX	■□
											1.4404	21KA TF08 EVX	■□
9 mm		14	46	16	17						1.4305	21KA TF09 RVX	■□
											1.4404	21KA TF09 EVX	■□
10 mm		14	46	16	17						1.4305	21KA TF10 RVX	■□
											1.4404	21KA TF10 EVX	■□
6 mm Parker	14	50	16	20						1.4305	21KA TP06 RVX	■□	
 <p>Kunststoffschlauch</p>	4 x 6 mm	14	42	16	7	6			M 10 x 1	1.4305	21KA KO06 RVX	■□	
										1.4404	21KA KO06 EVX	■□	
	6 x 8 mm	14	42	16	7	6				M 12 x 1	1.4305	21KA KO08 RVX	■
											1.4404	21KA KO08 EVX	■□
 <p>Schottverschraubung für Kunststoffschlauch</p>	4 x 6 mm	14	54	16	7	18	12	3	M 10 x 1	1.4305	21KA KS06 RVX	■□	
										1.4404	21KA KS06 EVX	■□	
	6 x 8 mm	17	54	16	7	18	17	4		M 12 x 1	1.4305	21KA KS08 RVX	■□

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

■□ kurzfristig lieferbar

□□ mittelfristig lieferbar




Schottverschraubung für Schlauchanschluss

Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
5 mm	17	60	16	17	14	17	4	M 12 x 1	1.4305	21KA TS05 RVX	■□
6 mm	17	60	16	17	14	17	4	M 12 x 1	1.4305	21KA TS06 RVX	■□
8 mm	17	60	16	17	14	17	4	M 12 x 1	1.4305	21KA TS08 RVX	■□


# Stecktüllen

# RECTUS Serie 21KA




Schlauchanschluss

Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
4 mm		32	9	17					1.4305	21SF TF04 RXX	■
5 mm		32	9	17					1.4305	21SF TF05 RXX	■□
6 mm		32	9	17					1.4305	21SF TF06 RXX	■
									1.4404	21SF TF06 EXX	■
8 mm		32	9	17					1.4305	21SF TF08 RXX	■
									1.4404	21SF TF08 EXX	■
9 mm		33	10	17					1.4305	21SF TF09 RXX	■
									1.4404	21SF TF09 EXX	■□
10 mm		33	12	17					1.4305	21SF TF10 RXX	■
									1.4404	21SF TF10 EXX	■□
6 mm Parker		36	12	20					1.4305	21SF TP06 RXX	■□
4 x 6 mm		12	32	7	6	12		M 10 x 1	1.4305	21SF KO06 RXX	■
									1.4404	21SF KO06 EXX	■□
6 x 8 mm		14	32	7	6	14		M 12 x 1	1.4305	21SF KO08 RXX	■
									1.4404	21SF KO08 EXX	■□
4 x 6 mm		14	43	7	18	12	3	M 10 x 1	1.4305	21SF KS06 RXX	■□
									1.4404	21SF KS06 EXX	■□
6 x 8 mm		14	44	7	18	17	4	M 12 x 1	1.4305	21SF KS08 RXX	■□





Kunststoffschlauch



Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

## Stecknippel

## RECTUS Serie 21KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Außengewinde</p>	G 1/8	14	25		7					1.4305	21SF AW10 RXX	■	
										1.4404	21SF AW10 EXX	■	
	G 1/4	17	28		9						1.4305	21SF AW13 RXX	■
											1.4404	21SF AW13 EXX	■
	G 3/8	19	28		9						1.4305	21SF AW17 RXX	■
											1.4404	21SF AW17 EXX	□
	M 10 x 1	14	25		7						1.4305	21SF AM10 RXX	□
	M 12 x 1,5	17	28		10						1.4305	21SF AM12 RXX	□
M 14 x 1,5	17	28		10						1.4305	21SF AD14 RXX	□	
 <p>Innengewinde</p>	G 1/8	14	25		8					1.4305	21SF IW10 RXX	■	
										1.4404	21SF IW10 EXX	■	
	G 1/4	17	25		9						1.4305	21SF IW13 RXX	■
											1.4404	21SF IW13 EXX	■
	G 3/8	19	26		9						1.4305	21SF IW17 RXX	■
											1.4404	21SF IW17 EXX	□
	M 10 x 1	14	26		9						1.4305	21SF IM10 RXX	□
	M 12 x 1,5	17	27		10						1.4305	21SF IM12 RXX	□
M 14 x 1,5	17	27		10						1.4305	21SF IM14 RXX	□	

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

□ kurzfristig lieferbar

□ mittelfristig lieferbar