



Nennweite

7,2 = 40 mm²



RECTUS Serie

26KA

Originalgröße

**Technik**

Europäisches Standard-industrieprofil. Universell einsetzbare Messing-Verschlusskupplung. Kleine massive Bauweise. Ergonomisches Hülsendesign verhindert Verschmutzungen am Ventilkörper. Stecknippel der Serie 26 in Messing. Stahlstecknippel der Serie 25 bei oszillierenden Kräften empfohlen.

Durchfluss-Diagramme

Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

- ▶ Messing/Stahl beidseitig S. 132
- ▶ Edelstahl S. 177
- ▶ Sicherheit Entlüftung S. 278

Vorteile

Einhandbedienung.
Europäischer Standard.

Kompatibilität

RECTUS 25
RECTUS 1600/1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520 + JWL 530
div. deutsche Fabrikate

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe**Kupplung**

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Verriegelungsstifte
Dichtungen

Standard

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Stecker


Stecktülle
Stecknippel

Messing
Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt

Verschlusskupplungen**RECTUS Serie 26KA**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
	G 1/8	22	43	25	9					Standard	26KA AW10 MPX	■
										vernickelt	26KA AW10 MPN	■□
	G 1/4	22	39	25	9					Standard	26KA AW13 MPX	■
										vernickelt	26KA AW13 MPN	■
	G 3/8	22	41	25	9					Standard	26KA AW17 MPX	■
										vernickelt	26KA AW17 MPN	■
	G 1/2	22	44	25	12					Standard	26KA AW21 MPX	■
										vernickelt	26KA AW21 MPN	■
	G 1/2	24	42	25	10					Standard	26KA AW21 MPXS_36	■□
										vernickelt	26KA AW21 MPNS_09	■□







Außengewinde

LS = Lieferstatus:

■ am Lager



■□ kurzfristig lieferbar

■□ mittelfristig lieferbar

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Außengewinde</p>	M 14 x 1,5	22	42	25	10					Standard	26KA AD14 MPX	■	
										vernickelt	26KA AD14 MPN	■	
	M 16 x 1,5	22	43	25	11					Standard	26KA AD16 MPX	■	
										vernickelt	26KA AD16 MPN	■	
	M 18 x 1,5	22	43	25	11					Standard	26KA AD18 MPX	■	
										vernickelt	26KA AD18 MPN	■	
 <p>Innengewinde</p>	G 1/4	22	41	25	9					Standard	26KA IW13 MPX	■	
										vernickelt	26KA IW13 MPN	■	
	G 3/8	22	41	25	9					Standard	26KA IW17 MPX	■	
										vernickelt	26KA IW17 MPN	■	
	G 1/2	24	44	25	10					Standard	26KA IW21 MPX	■	
										vernickelt	26KA IW21 MPN	■	
 <p>Schlauchanschluss</p>	M 14 x 1,5	22	44	25	9					Standard	26KA IM14 MPX	■	
										vernickelt	26KA IM14 MPN	■	
	M 16 x 1,5	22	44	25	9					Standard	26KA IM16 MPX	■	
										vernickelt	26KA IM16 MPN	■	
	M 18 x 1,5	22	44	25	9					Standard	26KA IM18 MPX	■	
										vernickelt	26KA IM18 MPN	■	
	6 mm	21	58	25	25					Standard	26KA TF06 MPX	■	
										vernickelt	26KA TF06 MPN	■	
	8 mm	21	58	25	25					Standard	26KA TF08 MPX	■	
										vernickelt	26KA TF08 MPN	■	
	9 mm	21	58	25	25					Standard	26KA TF09 MPX	■	
										vernickelt	26KA TF09 MPN	■	
10 mm	21	58	25	25					Standard	26KA TF10 MPX	■		
									vernickelt	26KA TF10 MPN	■		
13 mm	21	58	25	25					Standard	26KA TF13 MPX	■		
									vernickelt	26KA TF13 MPN	■		
6 mm Parker	21	58	25	20,5					Standard	26KA TP06 MPX	■		
									vernickelt	26KA TP06 MPN	■		
10 mm Parker	21	58	25	24					Standard	26KA TP10 MPX	■		
									vernickelt	26KA TP10 MPN	■		
13 mm Parker	21	58	25	28					Standard	26KA TP13 MPX	■		
									vernickelt	26KA TP13 MPN	■		
 <p>Kunststoffschlauch</p>	4 x 6 mm	21	58	25	7	6			M 10 x 1	Standard	26KA KO06 MPX	■	
										vernickelt	26KA KO06 MPN	■	
	6 x 8 mm	21	45	25	7	6				M 12 x 1	Standard	26KA KO08 MPX	■
											vernickelt	26KA KO08 MPN	■
	8 x 10 mm	21	49	25	9	8				M 16 x 1	Standard	26KA KO10 MPX	■
											vernickelt	26KA KO10 MPN	■
	9 x 12 mm	21	49	25	9	8				M 16 x 1	Standard	26KA KO12 MPX	■
											vernickelt	26KA KO12 MPN	■



Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 26KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schottverschraubung für Kunststoffschlauch</p>	6 mm	21	60	25	17	10	17	4	M 12 x 1	Standard	26KA TS06 MPX	■
										vernickelt	26KA TS06 MPN	■
	8 mm	21	63	25	17	14	17	4	M 12 x 1	Standard	26KA TS08 MPX	■
										vernickelt	26KA TS08 MPN	■
	10 mm	21	72	25	25	14	17	4	G 1/4	Standard	26KA TS10 MPX	■
										vernickelt	26KA TS10 MPN	■
 <p>Knickschutzfeder</p>	6 x 8 mm	21	132	25	7	6			M 12 x 1	Standard	26KA KK08 MPX	■
										vernickelt	26KA KK08 MPN	■
	8 x 10 mm	21	143	25	9	8			M 16 x 1	Standard	26KA KK10 MPX	■
										vernickelt	26KA KK10 MPN	■
	9 x 12 mm	21	150	25	9	8			M 16 x 1	Standard	26KA KK12 MPX	■
										vernickelt	26KA KK12 MPN	■

Stecktüllen

RECTUS Serie 26KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Schlauchanschluss</p>	4 mm		48	12	25					Standard	26SF TF04 MXX	■	
										vernickelt	26SF TF04 MXN	■	
	6 mm		48	12	25					Standard	26SF TF06 MXX	■	
										vernickelt	26SF TF06 MXN	■	
	8 mm		48	12	25					Standard	26SF TF08 MXX	■	
										vernickelt	26SF TF08 MXN	■	
	9 mm		48	12	25					Standard	26SF TF09 MXX	■	
										vernickelt	26SF TF09 MXN	■	
	10 mm		48	12	25					Standard	26SF TF10 MXX	■	
										vernickelt	26SF TF10 MXN	■	
	13 mm		48	15	25					Standard	26SF TF13 MXX	■	
										vernickelt	26SF TF13 MXN	■	
	6 mm Parker		43	16	20,5					Standard	26SF TP06 MXX	■	
										vernickelt	26SF TP06 MXN	■	
	10 mm Parker		46	22	24					Standard	26SF TP10 MXX	■	
										vernickelt	26SF TP10 MXN	■	
	13 mm Parker		50	24	28					Standard	26SF TP13 MXX	■	
										vernickelt	26SF TP13 MXN	■	
 <p>Kunststoffschlauch</p>	4 x 6 mm		34	12	7	6			M 10 x 1	Standard	26SF KO06 MXX	■	
										vernickelt	26SF KO06 MXN	■	
	6 x 8 mm		34	12	7	6			M 12 x 1	Standard	26SF KO08 MXX	■	
										vernickelt	26SF KO08 MXN	■	
	8 x 10 mm	17	42		9	6			M 16 x 1	Standard	26SF KO10 MXX	■	
										vernickelt	26SF KO10 MXN	■	
	9 x 12 mm	17	42		9	8			M 16 x 1	Standard	26SF KO12 MXX	■	
										vernickelt	26SF KO12 MXN	■	

LS = Lieferstatus:



■ am Lager

■ kurzfristig lieferbar

■ mittelfristig lieferbar



Stecktüllen

RECTUS Serie 26KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schottverschraubung für Schlauchanschluss</p>	6 mm	14	56		17	14	17	4	M 12 x 1	Standard	26SF TS06 MXX	■
										vernickelt	26SF TS06 MXN	■
	8 mm	17	56		17	14	17	4	M 12 x 1	Standard	26SF TS08 MXX	■
										vernickelt	26SF TS08 MXN	■
	10 mm	17	56		17	14	19	4	M 14 x 1	Standard	26SF TS10 MXX	■
										vernickelt	26SF TS10 MXN	■
 <p>Knickschutzfeder</p>	4 x 6 mm		120	12	7	6			M 10 x 1	Standard	26SF KK06 MXX	■
										vernickelt	26SF KK06 MXN	■
	6 x 8 mm		127	12	7	6			M 12 x 1	Standard	26SF KK08 MXX	■
										vernickelt	26SF KK08 MXN	■
	8 x 10 mm	17	135		9	8			M 16 x 1	Standard	26SF KK10 MXX	■
										vernickelt	26SF KK10 MXN	■
	9 x 12 mm	17	142		9	8			M 16 x 1	Standard	26SF KK12 MXX	■
										vernickelt	26SF KK12 MXN	■

Stecknippel


RECTUS Serie 26KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Außengewinde</p>	G 1/8	14	31		7					Standard	26SF AW10 MXX	■
										vernickelt	26SF AW10 MXN	■
	G 1/4	17	33		9					Standard	26SF AW13 MXX	■
										vernickelt	26SF AW13 MXN	■
	G 3/8	19	33		9					Standard	26SF AW17 MXX	■
										vernickelt	26SF AW17 MXN	■
	G 1/2	24	38		12					Standard	26SF AW21 MXX	■
										vernickelt	26SF AW21 MXN	■
	M 14 x 1,5	17	35		10					Standard	26SF AD14 MXX	■
										vernickelt	26SF AD14 MXN	■
	M 16 x 1,5	19	36		11					Standard	26SF AD16 MXX	■
										vernickelt	26SF AD16 MXN	■
	M 18 x 1,5	22	37		11					Standard	26SF AD18 MXX	■
										vernickelt	26SF AD18 MXN	■
 <p>Innengewinde</p>	G 1/8	14	30		7					Standard	26SF IW10 MXX	■
										vernickelt	26SF IW10 MXN	■
	G 1/4	17	33		10					Standard	26SF IW13 MXX	■
										vernickelt	26SF IW13 MXN	■
	G 3/8	19	33		10					Standard	26SF IW17 MXX	■
										vernickelt	26SF IW17 MXN	■
	G 1/2	24	35		12					Standard	26SF IW21 MXX	■
										vernickelt	26SF IW21 MXN	■
	M 14 x 1,5	17	33		10					Standard	26SF IM14 MXX	■
										vernickelt	26SF IM14 MXN	■
	M 16 x 1,5	19	33		10					Standard	26SF IM16 MXX	■
										vernickelt	26SF IM16 MXN	■
	M 18 x 1,5	22	36		13					Standard	26SF IM18 MXX	■
										vernickelt	26SF IM18 MXN	■

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠


Stecknippel

RECTUS Serie 26KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Drehgelenkstecker, Außengewinde</p>	R 1/4	17	64		11					vernickelt	25FA AK13 SPN	■

Rückflussdämpfer

RECTUS Serie 26KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm	21	60		25					Standard	26SR TF06 MXX	■□	
										vernickelt	26SR TF06 MXN	■□	
	8 mm	21	60		25						Standard	26SR TF08 MXX	■□
											vernickelt	26SR TF08 MXN	■□
	9 mm	21	60		25						Standard	26SR TF09 MXX	■
											vernickelt	26SR TF09 MXN	■□
	10 mm	21	60		25						Standard	26SR TF10 MXX	■□
											vernickelt	26SR TF10 MXN	■□
	13 mm	21	60		25						Standard	26SR TF13 MXX	■□
											vernickelt	26SR TF13 MXN	■□

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

■□ kurzfristig lieferbar

□□ mittelfristig lieferbar