

beidseitig
absperrend

Nennweite

7,2 = 40 mm²

RECTUS Serie

26KB

Originalgröße

**Technik**

Europäisches Standard-Industrieprofil. Universell einsetzbare Messing-Verschlusskupplung. Kleine massive Bauweise. Ergonomisches Hülsendesign verhindert Verschmutzungen am Ventilkörper.

Vorteile

Einhandbedienung.
Europäischer Standard.



Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Durchfluss-Diagramme

Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

- ▶ Messing/Stahl einseitig S. 66
- ▶ Edelstahl S. 177
- ▶ Sicherheit Entlüftung S. 278

Werkstoffe**Kupplung**

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Stifte
Dichtungen
(Entriegelungshülsen aus Kunststoff auf Anfrage)

Standard

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034 gehärtet
NBR

vernickelt


Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034 gehärtet
NBR

Stecker

Steckerteil
Gewindestück
Ventil
Feder
Dichtung

Messing
Messing
Messing
1.4310
NBR

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
NBR

Verschlusskupplungen**RECTUS Serie 26KB**

Außengewinde




Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
G 1/8	22	43	25	9					Standard	26KB AW10 MPX	■ □
									vernickelt	26KB AW10 MPN	■ □
G 1/4	22	39	25	9					Standard	26KB AW13 MPX	■
									vernickelt	26KB AW13 MPN	■
G 3/8	22	41	25	9					Standard	26KB AW17 MPX	■
									vernickelt	26KB AW17 MPN	■
G 1/2	24	42	25	10					Standard	26KB AW21 MPX	■
									vernickelt	26KB AW21 MPN	■ □

LS = Lieferstatus:

■ am Lager






■ □ kurzfristig lieferbar

■ □ mittelfristig lieferbar

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Außengewinde</p>	M 16 x 1,5	22	43	25	11					Standard	26KB AD16 MPX	■
										vernickelt	26KB AD16 MPN	■
	M 18 x 1,5	22	43	25	11					Standard	26KB AD18 MPX	■
										vernickelt	26KB AD18 MPN	■
 <p>Innengewinde</p>	G 1/4	22	41	25	9					Standard	26KB IW13 MPX	■
										vernickelt	26KB IW13 MPN	■
	G 3/8	22	41	25	9					Standard	26KB IW17 MPX	■
										vernickelt	26KB IW17 MPN	■
	G 1/2	24	44	25	10					Standard	26KB IW21 MPX	■
										vernickelt	26KB IW21 MPN	■
	M 16 x 1,5	22	44	25	9					Standard	26KB IM16 MPX	■
										vernickelt	26KB IM16 MPN	■
	M 18 x 1,5	22	44	25	9					Standard	26KB IM18 MPX	■
										vernickelt	26KB IM18 MPN	■
 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm	21	58	25	25					Standard	26KB TF06 MPX	■
										vernickelt	26KB TF06 MPN	■
	8 mm	21	58	25	25					Standard	26KB TF08 MPX	■
										vernickelt	26KB TF08 MPN	■
	9 mm	21	58	25	25					Standard	26KB TF09 MPX	■
										vernickelt	26KB TF09 MPN	■
	10 mm	21	58	25	25					Standard	26KB TF10 MPX	■
										vernickelt	26KB TF10 MPN	■
	13 mm	21	58	25	25					Standard	26KB TF13 MPX	■
										vernickelt	26KB TF13 MPN	■
	6 mm Parker	21	58	25	25					Standard	26KB TP06 MPX	■
										vernickelt	26KB TP06 MPN	■

Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 26KB

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	10 mm Parker	21	58	25	24					Standard	26KB TP10 MPX	■ □
										vernickelt	26KB TP10 MPN	■ □
	13 mm Parker	21	58	25	28					Standard	26KB TP13 MPX	■ □
										vernickelt	26KB TP13 MPN	■ □
 <p>Kunststoffschlauch</p>	6 x 8 mm	21	45	25	7	6			M 12 x 1	Standard	26KB KO08 MPX	■ □
										vernickelt	26KB KO08 MPN	■ □
	8 x 10 mm	21	49	25	9	8			M 16 x 1	Standard	26KB KO10 MPX	■ □
										vernickelt	26KB KO10 MPN	■ □
 <p>Schottverschraubung für Schlauchanschluss</p>	6 mm	21	60	25	17	10	17	4	M 12 x 1	Standard	26KB TS06 MPX	■ □
										vernickelt	26KB TS06 MPN	■ □
	8 mm	21	63	25	17	14	17	4	M 12 x 1	Standard	26KB TS08 MPX	■ □
										vernickelt	26KB TS08 MPN	■ □
	10 mm	21	72	25	25	14	17	4	G 1/4	Standard	26KB TS10 MPX	■ □
										vernickelt	26KB TS10 MPN	■ □
	6 x 8 mm	21	132	25	7	6			M 12 x 1	Standard	26KB KK08 MPX	■ □
										vernickelt	26KB KK08 MPN	■ □
 <p>Knickschutzfeder</p>	8 x 10 mm	21	143	25	9	8			M 16 x 1	Standard	26KB KK10 MPX	■ □
										vernickelt	26KB KK10 MPN	■ □
	9 x 12 mm	21	150	25	9	8			M 16 x 1	Standard	26KB KK12 MPX	■ □
										vernickelt	26KB KK12 MPN	■ □

Die passenden Verschlussnippel zu Serie 26KB finden Sie bei Serie 25KB ab Seite 137.

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

■ □ kurzfristig lieferbar

■ □ mittelfristig lieferbar