

**Technik**

Euro-Industrieprofil 1/2" mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich aus durch robuste Bauweise mit Stahlentriegelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern. Besonders geeignet im Einsatz mit aggressiven Medien.

Staubschutzkappen (S. 323) 
für Kupplung Art.-Nr. SK27S

Durchfluss-Diagramme**Luft****Wasser****Vorteile**

Einhandbedienung.
Geringer Druckabfall.
Keine Beschädigungen am Ventilkörper durch Bundausführung.
High-Flow-Ventil.

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*

-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter -15°C und über +200°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe**Kupplung**

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Distanzhülse
Sitz

Stecker

Steckerteil
Gewindestück
Ventil
Feder
Dichtung

1.4305

1.4305
1.4305
1.4305
1.4305
1.4310
1.4401
FKM
1.4305
1.4305

1.4404

1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4571
1.4401
FKM
1.4404
1.5471

auf 90% verkleinert




Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

- ▶ Edelstahl einseitig S. 184
- ▶ Messing/Stahl beidseitig S. 139
- ▶ Sicherheit Entlüftungskuppl. S. 282

Verschlusskupplungen**RECTUS Serie 27KB**



Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
G 1/4	24	57,5	27	9					1.4305	27KB AW13 RVX	<input type="checkbox"/>
G 3/8	24	57,5	27	9					1.4305	27KB AW17 RVX	<input type="checkbox"/>
									1.4404	27KB AW17 EVX	<input type="checkbox"/>
G 1/2	24	59,5	27	12					1.4305	27KB AW21 RVX	<input type="checkbox"/>
									1.4404	27KB AW21 EVX	<input type="checkbox"/>
G 3/4	32	60,5	27	16					1.4305	27KB AW26 RVX	<input type="checkbox"/>
									1.4404	27KB AW26 EVX	<input type="checkbox"/>



Außengewinde


Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 27KB

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Innengewinde</p>	G 1/4	24	56,5	27	10					1.4404	27KB IW13 EVX	<input type="checkbox"/>
	G 3/8	24	56,5	27	11					1.4305	27KB IW17 RVX	<input checked="" type="checkbox"/>
										1.4404	27KB IW17 EVX	<input checked="" type="checkbox"/>
	G 1/2	24	56,5	27	12					1.4305	27KB IW21 RVX	<input checked="" type="checkbox"/>
										1.4404	27KB IW21 EVX	<input checked="" type="checkbox"/>
	G 3/4	32	60,5	27	16					1.4305	27KB IW26 RVX	<input checked="" type="checkbox"/>
										1.4404	27KB IW26 EVX	<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Schlauchanschluss</p>	13 mm	24	76,5	27	25					1.4305	27KB TF13 RVX	<input checked="" type="checkbox"/>
										1.4404	27KB TF13 EVX	<input checked="" type="checkbox"/>
	16 mm	24	76,5	27	25					1.4305	27KB TF16 RVX	<input checked="" type="checkbox"/>
										1.4404	27KB TF16 EVX	<input checked="" type="checkbox"/>
	19 mm	24	76,5	27	25					1.4305	27KB TF19 RVX	<input checked="" type="checkbox"/>
										1.4404	27KB TF19 EVX	<input checked="" type="checkbox"/>



Verschlussstüben

RECTUS Serie 27KB

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Schlauchanschluss</p>	9 mm	24	74,5		25					1.4305	27SB TF09 RVX	<input checked="" type="checkbox"/>	
										1.4404	27SB TF09 EVX	<input checked="" type="checkbox"/>	
	13 mm	24	74,5		25					1.4305	27SB TF13 RVX	<input checked="" type="checkbox"/>	
										1.4404	27SB TF13 EVX	<input checked="" type="checkbox"/>	
	16 mm	24	74,5		25					1.4305	27SB TF16 RVX	<input checked="" type="checkbox"/>	
										1.4404	27SB TF16 EVX	<input checked="" type="checkbox"/>	
	19 mm	24	74,5		25					1.4305	27SB TF19 RVX	<input checked="" type="checkbox"/>	
										1.4404	27SB TF19 EVX	<input checked="" type="checkbox"/>	

LS = Lieferstatus:

 am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Außengewinde</p>	G 1/4	24	55,5		9					1.4305	27SB AW13 RVX	☐
	G 3/8	24	55,5		9					1.4305	27SB AW17 RVX	☐
										1.4404	27SB AW17 EVX	☐
	G 1/2	24	57,5		12					1.4305	27SB AW21 RVX	☐
										1.4404	27SB AW21 EVX	☐
	G 3/4	32	58,5		16					1.4305	27SB AW26 RVX	☐
									1.4404	27SB AW26 EVX	☐	
 <p>Innengewinde</p>	G 1/4	24	54,5		10					1.4305	27SB IW13 RVX	☐
										1.4404	27SB IW13 EVX	☐
	G 3/8	24	54,5		10					1.4305	27SB IW17 RVX	☐
										1.4404	27SB IW17 EVX	☐
	G 1/2	24	54,5		12					1.4305	27SB IW21 RVX	☐
										1.4404	27SB IW21 EVX	☐
	G 3/4	32	58,5		16					1.4305	27SB IW26 RVX	☐
									1.4404	27SB IW26 EVX	☐	