



Nennweite

19 = 300 mm²

RECTUS Serie

39KL

auf 45% verkleinert



Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

- ▶ Messing/Stahl einseitig S. 117
- ▶ Messing/Stahl beidseitig S. 148

Technik

Industrieprofil aus Messing. Kompakte Baugröße mit hoher Leistungscharakteristik. Kuppelung einsetzbar mit einer Vielzahl von gasförmigen und flüssigen Medien.

Vorteile

Leckarmer Entkuppelvorgang. Nur ein geringer Mediumfilm bleibt auf dem Steckervorderteil zurück. Kein Luftabschluss während des Kuppelvorgangs. Kompakte Bauweise. Extrem hohe Durchflussleistung.


Druckbereich

PB = 8 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Durchfluss-Diagramm**Werkstoffe****Kupplung**

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Dichtteil
Distanzhülse

Standard

Messing
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

vernickelt

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

Stecker

Steckerteil
Gewindestück
Ventil
Feder
Dichtung
Federauflage, Druckring

Messing
Messing
Messing
1.4310
NBR
Messing

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
NBR
Messing

Verschlusskupplungen**RECTUS Serie 39KL**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Außengewinde</p>	G 3/4	41	95	46	16					Standard	39KL AW26 MPX	■
										vernickelt	39KL AW26 MPN	■
	G 1	41	98	46	19					Standard	39KL AW33 MPX	■
										vernickelt	39KL AW33 MPN	■
<p>Innengewinde</p>	G 1 1/4	41	98	46	19					Standard	39KL AW42 MPX	■
										vernickelt	39KL AW42 MPN	■
	G 3/4	41	99	46	20					Standard	39KL IW26 MPX	■
										vernickelt	39KL IW26 MPN	■
	G 1/2	41	100	46	20					Standard	39KL IW33 MPX	■
										vernickelt	39KL IW33 MPN	■
	G 1 1/4	50	105	46	22					Standard	39KL IW42 MPX	■
										vernickelt	39KL IW42 MPN	■

LS = Lieferstatus:


■ am Lager

■ kurzfristig lieferbar

■ mittelfristig lieferbar


Verschlußkupplungen

RECTUS Serie 39KL

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	19 mm	41	115	46	36					Standard	39KL TF19 MPX	<input checked="" type="checkbox"/>
										vernickelt	39KL TF19 MPN	<input checked="" type="checkbox"/>
	25 mm	41	125	46	48					Standard	39KL TF25 MPX	<input checked="" type="checkbox"/>
										vernickelt	39KL TF25 MPN	<input checked="" type="checkbox"/>



Verschlußstüben

RECTUS Serie 39KL

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	19 mm	41	114		36					Standard	39SL TF19 MPX	<input checked="" type="checkbox"/>
										vernickelt	39SL TF19 MPN	<input checked="" type="checkbox"/>
	25 mm	41	124		48					Standard	39SL TF25 MPX	<input checked="" type="checkbox"/>
										vernickelt	39SL TF25 MPN	<input checked="" type="checkbox"/>

Verschlußnippel

RECTUS Serie 39KL

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Außengewinde</p>	G 3/4	41	92		16					Standard	39SL AW26 MPX	<input checked="" type="checkbox"/>
										vernickelt	39SL AW26 MPN	<input checked="" type="checkbox"/>
	G 1	41	95		19					Standard	39SL AW33 MPX	<input checked="" type="checkbox"/>
										vernickelt	39SL AW33 MPN	<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Innengewinde</p>	G 1 1/4	41	95		19					Standard	39SL AW42 MPX	<input checked="" type="checkbox"/>
										vernickelt	39SL AW42 MPN	<input checked="" type="checkbox"/>
	G 3/4	41	96		16					Standard	39SL IW26 MPX	<input checked="" type="checkbox"/>
										vernickelt	39SL IW26 MPN	<input checked="" type="checkbox"/>
	G 1	41	97		24					Standard	39SL IW33 MPX	<input checked="" type="checkbox"/>
										vernickelt	39SL IW33 MPN	<input checked="" type="checkbox"/>
	G 1 1/4	50	102		26					Standard	39SL IW42 MPX	<input checked="" type="checkbox"/>
										vernickelt	39SL IW42 MPN	<input checked="" type="checkbox"/>

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠