

beidseitig
absperrend

Nennweite

6 = 30 mm²

RECTUS Serie

52KB

Originalgröße



Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:



► Messing Stahl einseitig S. 64

Technik

Deutsches Industrieprofil mit UltraFlo-Technologie. Schlanke Bauweise. Robuste Kupplung aus Stahl für Druckluft-Anwendungen. Besonders geeignet bei oszillierenden Kräften durch hohe Eintauchtiefe des Steckerprofils und Stahlentriegelungshülse.

Staubschutzkappen (S. 323)

für Kupplung Art.-Nr. SK23S
für Stecker Art.-Nr. SK12S

**Durchfluss-Diagramme****Vorteile**

Einhandbedienung.
Ergonomisches Design.
High-Flow-Ventil.

Druckbereich

PB = 50 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
-40°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe**Kupplung**

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Distanzhülsen
Sitz

Standard

Messing, vernickelt
Stahl, vernickelt
Stahl, gehärtet und vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
1.4034
NBR
Messing
Messing

Stecker

Steckerteil
Gewindestück
Ventil
Feder
Dichtung

Stahl gehärtet und vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
1.4310
NBR

Verschlusskupplungen**RECTUS Serie 52KB**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Außengewinde</p>	G 1/4	22	62	25	9					Standard	52KB AW13 SPN	■
	G 3/8	22	62	25	9					Standard	52KB AW17 SPN	■
	G 1/2	22	65	25	12					Standard	52KB AW21 SPN	■
<p>Innengewinde</p>	G 1/4	22	62	25	10					Standard	52KB IW13 SPN	■
	G 3/8	22	60	25	10					Standard	52KB IW17 SPN	■
	G 1/2	22	65	25	13					Standard	52KB IW21 SPN	■

LS = Lieferstatus:


■ am Lager

□ kurzfristig lieferbar

□ mittelfristig lieferbar


Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 52KB

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm	21	79	25	25					Standard	52KB TF06 SPN	■
	9 mm	21	80	25	25					Standard	52KB TF09 SPN	■
	10 mm	21	80	25	25					Standard	52KB TF10 SPN	■
	11 mm	21	80	25	25					Standard	52KB TF11 SPN	■
	13 mm	21	79	25	25					Standard	52KB TF13 SPN	■



Verschlusstüllen

RECTUS Serie 52KB

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm	21	77,5		25					Standard	52SB TF06 SPN	■□
	8 mm	21	77,5		25					Standard	52SB TF08 SPN	■□
	9 mm	21	77,5		25					Standard	52SB TF09 SPN	■
	10 mm	21	77,5		25					Standard	52SB TF10 SPN	■□
	13mm	21	77,5		25					Standard	52SB TF13 SPN	■□

Verschlussnippel

RECTUS Serie 52KB

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Außengewinde</p>	G 1/4	22	48		9					Standard	52SB AW13 SPN	■
	G 3/8	22	48		9					Standard	52SB AW17 SPN	■□
	G 1/2	22	48		12					Standard	52SB AW21 SPN	■
 <p>Innengewinde</p>	G 1/4	22	48		9					Standard	52SB IW13 SPN	■
	G 3/8	22	48		9					Standard	52SB IW17 SPN	■□