





Technik

Extrem hohe Durchflusswerte durch UltraFlo-Technologie. Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe und 6-fach Kugelverriegelung.

Staubschutzkappen (S. 323)
für Kupplung Art.-Nr. SK27S
für Stecker Art.-Nr. SK12S

Durchfluss-Diagramme



Vorteile

Einhandbedienung. Optimierte Verriegelung des Stecknippels. Geringer Druckverlust. High-Flow-Ventil.

Kompatibilität
ISO 6150 C

Werkstoffe

Kupplung
Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Distanzhülse
Sitz
Federn, Sprengling
Kugeln
Dichtungen

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

* Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Standard

Messing, vernickelt
Stahl, vernickelt
Stahl, gehärtet und vernickelt
Messing
Messing
Messing
1.4310
1.4034
NBR

Stahl gehärtet und vernickelt

auf 80% verkleinert



Verschlusskupplungen


RECTUS Serie 84KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Außengewinde</p>	G 1/4	27	83	29	12					Standard	84KA AW13 SPN	<input type="checkbox"/>
	G 3/8	27	83	29	12					Standard	84KA AW17 SPN	<input type="checkbox"/>
	G 1/2	27	83	29	15					Standard	84KA AW21 SPN	<input type="checkbox"/>
<p>Innengewinde</p>	G 3/8	27	81	29	14					Standard	84KA IW17 SPN	<input type="checkbox"/>

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠


Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 84KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	8 mm	27	97	29						Standard	84KA TF08 SPN	<input type="checkbox"/>
	9 mm	27	97	29	25					Standard	84KA TF09 SPN	<input type="checkbox"/>
	10 mm	27	97	29	25					Standard	84KA TF10 SPN	<input type="checkbox"/>
	13 mm	27	97	29	25					Standard	84KA TF13 SPN	<input type="checkbox"/>
	16 mm	27	97	29	25					Standard	84KA TF16 SPN	<input type="checkbox"/>



Stecktülen

RECTUS Serie 84KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	8 mm		65	16	25					Standard	84SF TF08 SXN	<input type="checkbox"/>
	9 mm		65	16	25					Standard	84SF TF09 SXN	<input type="checkbox"/>
	10 mm		65	16	25					Standard	84SF TF10 SXN	<input checked="" type="checkbox"/>
	13 mm		65	16	25					Standard	84SF TF13 SXN	<input checked="" type="checkbox"/>
	16 mm		65	16	25					Standard	84SF TF16 SXN	<input checked="" type="checkbox"/>

Stecknippel

RECTUS Serie 84KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Außengewinde</p>	G 1/4	17	57		12					Standard	84SF AW13 SXN	<input checked="" type="checkbox"/>
	G 3/8	21	59		12					Standard	84SF AW17 SXN	<input checked="" type="checkbox"/>
	G 1/2	21	64		15					Standard	84SF AW21 SXN	<input checked="" type="checkbox"/>
 <p>Innengewinde</p>	G 1/4	17	53		9					Standard	84SF IW13 SXN	<input checked="" type="checkbox"/>
	G 3/8	19	54		9					Standard	84SF IW17 SXN	<input checked="" type="checkbox"/>

LS = Lieferstatus:

 am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar