





Technik

Modul-Kupplungen und -Stecker ohne integrierte Verriegelung für den Einbau in Multikupplungssysteme (Serie 08). Spezialbeschichtung der Kupplungskörper, dadurch hohe Widerstandsfähigkeit, geringe Kuppelkräfte und Beständigkeit gegenüber flüssigen Medien.

Durchfluss-Diagramme



Kompatibilität

RECTUS Design

Druckbereich

PB = 15 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Gewindestück
Ventilkörper

Ventil
Federn, Sprengring
Dichtungen

Stecker

Steckteil

Gewindestück
Ventil
Feder, Sprengring
Dichtung

Temperaturbereich*

-15°C bis +100°C (NBR)
-30°C bis +120/150°C (EPDM)
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

* Bei Temperaturen unter -15°C und über +200°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Standard

Messing, vernickelt
Stahl, gehärtet und PTFE-beschichtet
Messing
1.4310
FKM

Stahl, gehärtet und PTFE-beschichtet
Messing, vernickelt
Messing
1.4310
FKM

auf 75% verkleinert



Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

► Messing/Stahl leckarm S. 162



Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 93KF



	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Innengewinde</p>	G 1/2	24	48		10,1					Standard	93KF IW21 SVN	■
<p>Schlauchanschluss</p>	13 mm	24	62		17					Standard	93KF TF13 SVN	■

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠

Verschlussnippel **RECTUS Serie 93KF**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Innengewinde</p>	G 1/2	24	57,5		10,1					Standard	93SF IW21 SXN	■
 <p>Schlauchanschluss</p>	13 mm	24	68,5		25					Standard	93SF TF13 SXN	■□

Verriegelungskupplung/-stecker **RECTUS Serie 93KF**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Verriegelungskupplung</p>			45								94KX	■
 <p>Verriegelungsstecker</p>		24	58		13						94SX	■

LS = Lieferstatus: ■ am Lager ■□ kurzfristig lieferbar □ mittelfristig lieferbar