



Nennweite

8,1 = 52 mm<sup>2</sup>

RECTUS Serie

93KL

auf 75% verkleinert



Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

► Messing/Stahl einseitig S. 85

**Technik**

Modul-Kupplungen und -Stecker ohne integrierte Verriegelung für den Einbau in Multikupplungssysteme (Serie 08). Spezialbeschichtung der Kupplungskörper, dadurch hohe Widerstandsfähigkeit, geringe Kuppelkräfte und Beständigkeit gegenüber flüssigen Medien.

**Vorteile**

Geringste kaum wahrnehmbare Leckage beim Entkuppeln. Kein Luftschluss während des Kuppelvorgangs.

**Druckbereich**

PB = 15 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

**Temperaturbereich\***

-15°C bis +100°C (NBR)  
-30°C bis +120/150°C (EPDM)  
-15°C bis +200°C (FKM)  
0°C bis +316°C (FFKM)  
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

\*Bei Temperaturen unter -15°C und über +200°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

**Werkstoffe****Kupplung**

Gewindestück  
Ventilkörper

Ventil  
Federn, Sprengling  
Dichtungen

**Standard**

Messing, vernickelt  
Stahl, gehärtet und PTFE beschichtet  
Messing  
1.4310  
FKM

**Stecker**

Steckerteil

Gewindestück  
Ventil  
Feder, Sprengling  
Dichtung

Stahl, gehärtet und PTFE beschichtet  
Messing, vernickelt  
Messing  
1.4310  
FKM

**Verschlusskupplungen****RECTUS Serie 93KL**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Innengewinde</p>	G 1/2	24	48		10,1					Standard	93KL IW21 SVN	■
<p>Schlauchanschluss</p>	9 mm	24	54		17					Standard	93KL TF09 SVN	■□
	13 mm	24	62		25					Standard	93KL TF13 SVN	■□

LS = Lieferstatus:



■ am Lager

■□ kurzfristig lieferbar

□ mittelfristig lieferbar



# Verschlussnippel

# RECTUS Serie 93KL

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Innengewinde</p>	G 1/2	24	57,5		10,1					Standard	93SL IW21 SVN	■
 <p>Schlauchanschluss</p>	9 mm	24	63,5		17					Standard	93SL TF09 SVN	■
	13 mm	24	68,5		25					Standard	93SL TF13 SVN	■

# Verriegelungskupplung/-tülle

# RECTUS Serie 93KL

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Verriegelungskupplung</p>			45								94KX	■
 <p>Verriegelungsstecker</p>		24	58		13						94SX	■